Données techniques des brumisateurs mobiles autonomes SWISS MISTING

Modèles	OASI	AURORA	RONDO	ATMOSFERA 90	DUETTO
Description					
Désinfection UV	∫	∫	∫	∫	∫
Capot Ø 85 cm	∫				
Hauteur	215 cm	220 cm	215 cm	230 cm	230 cm
Chauffage 1500 W	∫	∫			
Brumisation	∫	∫	∫	∫	∫
Eclairage leds	∫	∫			
Nombre de leds	3	1			
Buses HP	6	6	6	6	2 x 6
Hauteur de brume	203 cm	203 cm	203cm	230 cm	224 cm
Ventilateur 360°			∫	∫	∫
Rotation 90°			∫	∫	∫
Vitesses ventilateur			1	3	3
Isolation ventilateur			IP 54	IP 54	IP 54
Puissance moteur		60 W	74 W	125 W	2 x 125 W
Débit ventilateur		620 m^3/h	620 m^3/h	9,000 m^3/h	18,000 m^3/h
Surface traitée	9 m^2	25 m^2	70 m^2	50 m^2	100 m^2
Pression d'eau	60 bar	60 bar	60 bar	60 bar	60 bar
Ø des buses	0,1-0,2 mm	0,1-0,2 mm	0,1-0,2 mm	0,1-0,2 mm	0,1-0,2 mm
Puissance pompe	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W
Débit 50% ON-OFF	17 l/h	17 l/h	17 l/h	17 l/h	34 l/h
Réservoir d'eau			15 l	50 l	50 l
Autonomie			3 h	6 h	3 h
Racc. pour robinet		∫		∫	∫
Temp. ON – OFF	∫	∫	∫	∫	∫
Alarme eau MIN	∫	∫	∫	∫	∫
Tablette	1	1	2	1	1
Télécommande	∫	∫			
Commande à distance	∫	∫			
Poids	45 kg	52 kg	65 kg	60 kg	87 kg
Alimentation 230 V	∫	∫		∫	∫
Puissance totale	30 – 1530 W	Eté 290 W	274 W	325 W	450 W
Couleur	2	3	1	1	1